

Trennschnur als Schneidmittel zur Verwendung mit dem SPIDER Austrennsystem

Eigenschaften

Kunststoff-Fasergeflecht mit kleinem Durchmesser, guter Abriebfestigkeit und hoher Zugfestigkeit zum mechanischen Durchtrennen von Verklebungen. Der vorwiegende Einsatzzweck liegt im Ausbau geklebter Fahrzeugverglasungen sowie anderer geklebter Fahrzeug- und Anbauteile.

Anwendung

Die Spider Trennschnur wurde für die Verwendung mit dem SPIDER Austrennsystem entworfen. Ein Abschnitt der Trennschnur mit einer Länge von ca. 6,85 m kann zum Austrennen mehrerer geklebter Fahrzeugscheiben verwendet werden. Die weitere Anwendung ergibt sich aus der Bedienungsanleitung des Austrenngerätes.

Hinweis:

Optimale Ergebnisse werden nur bei der Verwendung mit dem SPIDER Austrennsystem erzielt. Beim Einsatz der Trennschnur mit anderen Geräten oder bei manueller Anwendung können die erzielbaren Resultate stark abweichen.

Technische Daten

Form:	Kunststoff-Fasergeflecht
Material:	Polyethylen (mit Beimischungen)
Farbe:	gelb
Durchmesser:	0,60 mm
Zugfestigkeit:	110 kg (1078 N)
Verarbeitung:	mit dem SPIDER Austrennsystem
Liefereinheit:	Spule zu 96 m (14 markierte Abschnitte zu ca. 6,85 m)