

Produktinformation

Verbundglas-Reparatursystem

WSR-800 | GECKO

■ **WSR-800**

Automatisches Verbundglas-Reparatursystem, WSR-800 GECKO

■ **WSR-800K**

Automatisches Verbundglas-Reparatursystem, WSR-800 GECKO im Koffer



Das System **WSR-800 GECKO** ist die hochautomatisierte und anwenderfreundliche Lösung für perfekte Steinschlagreparaturen.

Bei der neuesten **Generation 4** des computergesteuerten Reparatursystems wurden die Elektronik und die Software nochmals überarbeitet und verbessert. Alle Arbeitsschritte sind in ein automatisch ablaufendes Programm integriert. Über das neue 5,0 Zoll große Farbdisplay wird der Bediener angeleitet und laufend über den Reparaturfortschritt informiert. Die damit realisierte Prozesssicherheit ermöglicht jedem Mitarbeiter die fehlerfreie und **mühevolle Durchführung einer Reparatur - und das bei stets optimalen Ergebnissen.**

- neues 5,0 Zoll großes Farbdisplay
- verbesserte elektronische Steuerung
- optimierte Software

Die Reparaturbasis arbeitet mit einem Zweikammer-Druck/Unterdrucksystem. Die äußere Kammer hält die Reparaturbasis mit einem permanenten Unterdruck sicher auf der Scheibenoberfläche fest. Über die innere Kammer wird der Steinschlag vakuumiert, das Harz eingefüllt und in mehreren Zyklen mit Unterdruck und Überdruck beaufschlagt. Die UV-Leuchte mit Hochleistungs-LEDs härtet die Reparatur anschließend in nur 45 Sekunden vollständig aus.

Quicklink zur Website



Mehr Informationen unter www.geckoreparatur.de

Internationales Patent angemeldet

GECKO

- ✓ patentiertes Reparatursystem
- ✓ einfache Bedienung
- ✓ minimaler Zeitaufwand
- ✓ effektive Schadensbehebung



Im Satz enthalten:

- ProGlass WSR-800 Basisgerät
- ProGlass Reparaturbasis (WSR-800-1)
- Verbindungsschlauch (WSR-800-2)
- Ablage für Reparaturbasis (WSR-800-3)
- UV-Leuchte LED (UVN-806)
- Kleinteilebox mit folgendem Inhalt:
 - Hartmetallstift (CP-5040)
 - LED Penlight (PLE-160) inkl. Batterien
 - 1 Reparaturharz 5 ml, säurefrei (VR-505AF)
 - 1 Deckharz 5 ml, säurefrei (VR-405AF)
 - 20 Mylarrechtecke (MR-300)
 - 10 Schaberklängen (RK-10)
- 1 Steinschlagpolitur 25 ml (SP-025)
- Inspektionsspiegel Ø 80 mm mit 3 x Fach Vergrößerung & Sauger (MC-800)
- Ausführliche Bedienungsanleitung
- stabiler Kunststoffkoffer mit geformter Hartschaumeinlage, Abmessungen: 575 x 472 x 206 mm (Koffer nur im Artikel WSR-800K enthalten)